

丸環ボルト



単位m/m

型番	ネジ径	内径	首下長さ
3EB ●●	W3/8	φ25	60, 100, 150, 200, 300
4EB ●●	1/2	φ25(φ40)	60, 100, 150, 200, 250, 300, (400)(500)
5EB ●●	5/8	φ30(φ40)	150, 200, 250, (300)(400)(500)
6EB ●●	3/4	φ40	300, 400, 500

※●●首下長さをに入れて下さい。 ステンレス製は3/8×150, 200, 1/2×150, 200のみ
首下長さ別作可能です。

フックボルト



単位m/m

型番	ネジ径	内径	首下長さ
3FB ●●	W3/8	φ25	60, 100, 150, 200, 300
4FB ●●	1/2	φ25	60, 100, 150, 200, 300
5FB ●●	5/8	φ40	200, 250, 300

※●●首下長さをに入れて下さい。 ステンレス製は3/8×150, 200, 1/2×150, 200のみ
首下長さ別作可能です。

ワイヤーロープ



※ステンレスワイヤークリップ
※ステンレスタンパクル
各規格有りますお問い合わせ下さい。

	型番
SUS	SWROO
鉄	WROO

規格サイズ

鉄	ステン
1.5mm	1mm
2mm	1.5mm
3mm	2mm
4mm	3mm
5mm	4mm
6mm	5mm
8mm	6mm
	8mm

丸シンプル付丸環ボルト



型番	ネジ径	内径	首下長さ(mm)
3EB150-TH	3/8	φ25	150
4EB200-TH	1/2	φ25	200

オーバルスリーブ

HSC-23

●圧着：1.5, 2mm
●ワイヤー最大切断径：2mmまで



HSC-350

●圧着：1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5mm
●ワイヤー最大切断径：3.5mmまで



HSC-600

●圧着：1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5, 4, 5mm
●ワイヤー最大切断径：5mmまで





品番	呼び寸法 mm	全長 mm	使用するワイヤーロープの直径 mm	質量 kg
HSC-23	230	230	1.5 2	0.36
HSC-350	350	430	1.5 2 2.5 2.8 3 3.5	1.10
HSC-600	600	645	1.5 2 2.5 2.8 3 3.5 4 5	2.70

【参考資料】

品番	適用 ワイヤー径	スリーブ図	全長	入数	ホルノ. ダイスNO.	使用可能 フレームエンジニア	価格(※)
OS-1A	1.5		16	1袋 30個	①		
OS-1B	2						
OS-2A	2.5		24		②	HSC-350	
OS-2B	2.8				③		
OS-3A	3		24				
OS-3B	3.5			1袋 20個	④	HSC-600	
OS-4A	4		26		⑤	HSC-600BB	
OS-5A	5		27				
OS-6A	6		32		OS-6A-D	HS-1000	
OS-8A	8		35		OS-8A-D		
OS-9A	9		42	1箱 20個	OS-9A-D (兼用ダイス)		
OS-10A	10				OS-10A-D		
OS-12A	12		48		OS-12A-D		

タンバックル

▼両フック **TB●F** ※●にサイズ数字を入れて下さい。▼両アイ **TB●E**

<ドブ、ユニクロ、ステンレス>

単位m/m

サイズ	L	A	B	重量kg	入数	使用荷重(kg)
W 1/4	100	80	8	0.10	200	20
W 5/16	125	100	11	0.17	200	40
W 3/8	150	120	18	0.30	80	70
W 1/2	200	155	18	0.58	45	200
W 5/8	250	175	20	1.07	25	350
W 3/4	300	225	20	1.90	15	520
W 7/8	325	250	25	2.80	10	640
W 1~	350	270	26	3.80	5	1000

※W1/4、W5/16のドブはありません

PS型

▼両フック



▼両アイ




ねじの径	梱包数
W3/8	100
1/2	50
5/8	30
3/4	15
7/8	10
1	5


(ドブ・ユニクロ・ステンレス)

ダイガスト製タンバックル

▼両フック



▼両アイ



ねじの径	梱包数
W3/16	300
1/4	300
5/16	200

(ユニクロ・メッキ)

六角ボルトナット



※ 詳細はP29

四角ボルトナット



※ 詳細はP29

アイボルト・アイナット

※●にサイズ数字を入れて下さい。

▼アイボルト

EB●S

アイボルト	
W1/4	M6
5/16	8
3/8	10
1/2	12
5/8	16
3/4	20

(ドブ・ユニクロ・ステンレス)

▼アイナット

EN●

アイナット	
W1/4	M6
5/16	8
3/8	10
1/2	12
5/8	16
3/4	20

(ドブ・ユニクロ・ステンレス)

シャックル

SH●

※●にサイズ数字を入れて下さい。



ねじの径
W1/4
5/16
3/8
1/2

(ドブ・ユニクロ・ステンレス)

コーチスクリュー

CSB

▼すじ割コーチ



● 8×40


6×30	9×50	12×50
6×50	9×75	12×75
	9×100	12×100
	9×125	12×125
	9×150	12×150

(ドブ・ユニクロ) ※他にもサイズはあります

座 金

WM-Z


▼丸座金



3分	9mm
4分	12mm
5分	15mm

WK-Z

▼角座金




3分	9mm
4分	12mm
5分	15mm

座 金

▼1号座金 **WK-1**

● 3.2×32×32

▼2号座金 **WK-2**

● 3.2×38×38