

セフティベルト SFBT

JR 規格品

- ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
- 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。


品名整理記号	ベルト巾	材質	長さ
SFBT-N10	10	SUS	50メートル
SFBT-N20	20	304	50メートル
SFBT-C10	10	SUS	50メートル
SFBT-C20	20	430	50メートル



リングサドル SFW

JR 規格品

品名整理記号	a	b	材質
SFW-10	11	18	SUS 304
SFW-20	21.5	22	SUS 304




- SFTと合わせてご使用下さい。


ケーブル被覆保護カバーBTC

- ステンレスベルトと合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。

品名整理記号	ℓ	b	材質
BTC-110	100	11	PVC
BTC-120	200	11	
BTC-220	200	21	



ステンレスバンド



種別	型番	サイズ	長さ
SUS 430	SUS-B10	10mm	50m
	SUS-B20	20mm	50m

セフター SFT

北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR 規格品、特許登録

- ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用でき、また、角ばった鉄柱や鉄塔にも使用できます。


品名整理記号	ℓ	b	適用径範囲	材質
SFT-N003	300	10	φ 80以内	SUS 304
SFT-N005	500	10	φ 140以内	SUS 304
SFT-N106	600	10	φ 160以内	SUS 304
SFT-N109	900	10	φ 260以内	SUS 304
SFT-N112	1200	10	φ 350以内	SUS 304
SFT-N115	1500	10	φ 450以内	SUS 304
SFT-N206	600	20	φ 160以内	SUS 304
SFT-N209	900	20	φ 260以内	SUS 304
SFT-N212	1200	20	φ 350以内	SUS 304
SFT-N215	1500	20	φ 450以内	SUS 304
SFT-C106	600	10	φ 160以内	SUS 430
SFT-C109	900	10	φ 260以内	SUS 430
SFT-C112	1200	10	φ 350以内	SUS 430
SFT-C115	1500	10	φ 450以内	SUS 430
SFT-C206	600	20	φ 160以内	SUS 430
SFT-C209	900	20	φ 260以内	SUS 430
SFT-C212	1200	20	φ 350以内	SUS 430
SFT-C215	1500	20	φ 450以内	SUS 430

- 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
- 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
- レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。
- 0タイプは専用柱（鋼管柱）に完璧にフィットします。


0タイプ



1タイプ



2タイプ



●浅羽式ラジェット● (回して閉めるタイプ)

型番	サイズ
ASA-10	10cm
ASA-20	20cm

