






ボルト型コネクターPBC

PBC

関西電力規格

PBC-KD



ボルコンカバー



ボルコンカバー高圧用

型番	サイズ	適合電流			寸法 (mm)			カバー サイズ	カバー 型番
		本線 mm(mm ²)	最大 mm(mm ²)	最小 mm	B	A	C		
PBC-3.2	3.2	3.2	3.2	2.0	14	19	13	3.2	PBC-3.2C
PBC-14	14	5.0(14)	5.0(14)	2.0	17	26	17	22共用	PBC-22C
PBC-22	22	6.0(22)	6.0(22)	2.0	18	27	19	22	PBC-22C
PBC-38	38	8.0(38)	8.0(38)	2.0	22	37	23	38	PBC-38C
PBC-60	60	10.0(60)	10.0(60)	2.0	28	46	28	60	PBC-60C
PBC-100	100	13.0(100)	13.0(100)	2.0	36	60	35	100	PBC-100C

型番	適用電線	寸法 (mm)										
		A	D	E	F	G	H	I	K	L		
PBC-1KD	1号	5.5	27	12	3.5	14	8	3.3	17	3	14	
PBC-2KD	2号	8~14	31	13	5.2	16	8	5.0	19	4	16	
PBC-3KD	3号	22~38	40	19	8.0	22	10	7.5	25	5	22	
PBC-4KD	4号	50~80	55	25	12.0	29	12	11.5	32	6	29	
PBC-5KD	5号	80~126	65	32	15.0	37	15	14.5	40	8	37	

ボルト型コネクター


WSB

バイス型コネクター


VC



二本止ボルコンカバー



二本止ボルコン WSB 型



バイスコンカバー

本体 型番	カバー 型番	適合電流		
		本線 mm (mm ²)	分岐線 最大 mm (mm ²)	最小 mm (mm ²)
WSB-100	WSB-150C	(100)	(100)	
WSB-150		16(150)	16(150)	6(22)
WSB-250	WSB-250C	21(250)	21(250)	6(22)
WSB-325	WSB-325C	23(325)	23(325)	6(22)
WSB-500	WSB-500C	(500)	(500)	

本体 型番	カバー 型番	適合電流		
		本線 (mm ²)	分岐線 最大 (mm ²)	最小 (mm ²)
VC-100	VC-100C	100	100	2
VC-150		150	150	38

B0

銅線 mm ²	ACSR mm ²	Fujikura		
		32	58	120 (A&J125)
5.5 (2.6)φ	—			
3.2φ	—			
5.0φ	—			
38	32			
50	58			
60	120 (A&J125)			
100				

B1

銅線 mm ²	ACSR mm ²	Fujikura		
		32	58	120 (A&J125)
5.5 (2.6)φ	—			
3.2φ	—			
5.0φ	—			
38	32			
50	58			
60	120 (A&J125)			
100				



アルミボルコン




アルミボルコンカバー高圧用

松葉接続部用ボルコンカバー

BOL-MC

高圧供給需要家受電室、キュービクル、またはこれに類する場所において、モールド型PCTと需要家側配線等を、ボルト型コネクターにより、松葉形に接続する部分に使用するものです。



M60号

材質：ポリエチレン

松葉接続部
(ボルコン22号・
38号・60号)