


ステップル




型番	サイズ	色	包装 (1ケース)	適用電線	材質
NO12	1/2	グレー・白	30000本(100本×10箱×30箱)	0.5mm ² ×2	本体:鉄 JIS G 3532適合 めっき ユニクロめっき 絶縁 ポリ塩化ビニル
NO58	5/8	グレー	30000本(100本×10箱×30箱)	0.75mm ² ×2 1.25mm ² ×2	
NO34	3/4	グレー・白	30000本(100本×10箱×30箱)	2.0mm ² ×2	
NO 1	NO.1	グレー・白・クリーム・赤 青・オレンジ・茶・黒	30000本(100本×10箱×30箱)	1.6×2 2.0×2	
NO 2	NO.2	グレー・白・茶・黒	20000本(100本×10箱×20箱)	1.6×3 2.6×2	
NO 3	NO.3	グレー	10000本(100本×5箱×20箱)	2.0×3	
NO 4	NO.4	グレー	10000本(50本×10箱×20箱)	8.0mm ² ×2 2.6×3 1.6×4	
NO 6	NO.6	グレー	2000本(100本×20箱)	2.0×4 8.0mm ² ×3 14.0mm ² ×2	
NO 7	NO.7	グレー	2000本(100本×20箱)	14.0mm ² ×3	
NO1-L	NO.1-L	グレー	10000本(100本×10箱×10箱)	1.6×2 2.0×2	
NO2-L	NO.2-L	グレー	10000本(100本×10箱×10箱)	1.6×3 2.0×2	

リングスリーブ

(銅線用裸圧着スリーブ)

弊社で開発した独特の自動機で銅管レベル wound コイル材 (200 kg 巻) をセットするだけで切断、成形、コクイン工程まで一挙に行い自動連続的に量産します。



単位:mm											
型 番	呼び	最大使用電流(A)	L	dφ	Dφ	T	ダンボール入数	電 線 の 組 せ			
								1.6(mm)	2.0(mm)	2.5(mm)	異なる径の場合(mm)
RS-S	小	20	10.0以上	4.0	5.0	0.5以上	10, 000個入	2	—	—	1.6×1+0.75mm²×1
								3~4	2	—	2.0×1+1.6×1~2
RS-M	中	30		5.3	6.9	0.8以上	10, 000個入	5~6	3~4	2	2.0×1+1.6×3~5 2.0×2+1.6×1~3 2.0×3+1.6×1 2.6×1×1.6×1~3 2.6×1+2.0×1~2 2.6×1.6×1 2.6×1+2.0×1+1.6×1~2
RS-L	大	30	6.1	7.7	0.8以上	10, 000個入	7	5	3	2.0×1+1.6 2.0×2+1.6×4 2.0×3+1.6×2 2.0×4+1.6×1 2.6×1+2.0×3 2.6×2+1.6×2 2.6×2+2.0×1 2.6×1+2.0×2+1.6×1	

単位: mm