












ケイフレックスの種類と用途 【参考資料】

汎用品 KMS MAS規格品  汎用品/固定配管/耐油	○固定配管 ○耐油 ○ローコスト	ブレード掛け品KMB(スクエアロック) MAS規格品  耐スパッタ/ノイズ対策/−50℃~150℃	○固定配管 ○耐ノイズ ○耐スパッタ ○非防水
小径品 KMS MAS規格品  耐油	○ケーブル保護配管 ○小径チューブ ○耐油	ブレード掛け品KIB(インターロック) MAS規格品  耐スパッタ/ノイズ対策/耐張力/−50℃~150℃	○固定配管 ○耐ノイズ ○耐スパッタ ○耐張力 ○非防水
標準品 KPF MAS規格品  可動配管/耐油	○フレキシブル配管 ○耐油	ブレード・ビニル被覆品KPDF MAS規格品 	○フレキシブル配管 ○耐スパッタ ○耐ノイズ ○耐油
UL登録品KUU File No.E89958  固定配管	○固定配管 ○UL登録品	ブレード・ビニル被覆品KPFB MAS規格品  耐油/耐切粉	○フレキシブル配管 ○耐ノイズ ○ブレード鋼線の 汚れ防止 ○耐油
CSA登録品KCS File No.69356  可動配管/耐油	○フレキシブル配管 ○CSA登録品 ○耐油	二重ブレード掛け品LIGB  耐熱/断熱/−50℃~200℃	○ステンレス製 ○耐熱 ○断熱 ○非防水
耐候・耐寒品KIC MAS規格品  耐候/耐寒品/−40℃~60℃	○屋外配管 ○耐候/耐寒 ○防水	被覆なし品KM/KI MAS規格品  耐熱/−50℃~150℃	○ケーブル保護 ○ローコスト ○非防水
耐熱・耐放射線品KIH MAS規格品  耐熱/−20℃~105℃	○原子力発電所等 プラント配管 ○耐熱/耐放射線 ○難燃 ○防水	プラント用品KIV  難燃/耐熱/−30℃~90℃	○火力発電所等一般 プラント配管 ○耐熱/難燃 ○防水

BC、BG



WBC、WBG

